

CT-ALFA-200W

EAN
705632368114



| | |
|------------------------|--|
| Elektronik | |
| Bildsensor | IMX323 |
| Hauptprozessor | Hi3516CV300 |
| Auflösung | 1080p |
| Effektive Auflösung | 1985 x1105 |
| Datenkompression | H.264/H.265/JPEF/AVI/MJPEG |
| TV-System | PAL/NTSC |
| Elektr. Verschlusszeit | AUTO: PAL 1/25~1/10000s, NTSC 1/25~1/10000s |
| Signal-Rausch | ≥52dB |
| Abtastung | progressiv |
| SD-Karte | nein |
| Videoausgang | Netzwerk |
| Objektiv | |
| Brennweite | 3,6mm/F2.0 |
| Fokus | automatisch |
| Auflösung | 2MP |

| | |
|-----------------------|---|
| Nachtsicht | |
| Infrarot LED | 42µx2PCS |
| Infrarot Reichweite | 30m |
| Infrarot Umschaltung | automatisch bei <10lx |
| Netzwerk | |
| Netzwerkschnittstelle | RJ45 (10/100 Base-T) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF | unterstützt ONVIF 2.4 |
| P2P | ja, unterstützt QR-Code |
| POE | nein |
| WIFI | ja, max. 300m Reichweite |
| Videoverzögerung | 0,3s (im lokalen Netz) |
| Main Stream | 1920x1080/25fps |
| Sub Stream | 720x480/25fps |
| Tri Stream | 352x288/25fps |
| Internet Browser | Internet Explorer 8-11 |
| Smartphone | iPhone, iPad, Android |

| | |
|-------------------------|---|
| Kamerafunktionen | |
| Darstellung | Farbe/S&W (IR-CUT) |
| Bildeinstellung | Sättigung/Helligkeit/Kontrast/ Schärfe, Spiegel, 3D NR, Weißabgleich, Flimmerregelung |
| Corridor Pattern | ja |
| Entnebeln-Modus | ja |
| BLC | ja |
| WDR | ja |
| Bewegungserkennung | ja |
| Privatzone | 3 programmierbare Zonen |
| Aufnahmemodus | NVR/NAS/CMS/Web |
| Sprachen | Chinesisch (traditionell & vereinfacht), Englisch, Bulgarisch, Polnisch, Farsi, Deutsch, Russisch, Französisch, Koreanisch, Portugiesisch, Japanisch, Türkisch, Spanisch, Hebräisch, Italienisch, Niederländisch |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall, IP66 |
| Halterung | 3-Achsen |
| IR Sperrfilter | ja |
| Betriebstemperatur | -20°C~+60°C, RH95% Max. |
| Lagertemperatur | -20°C~+60°C, RH95% Max. |
| Stromversorgung | DC12V±10%, 500mA |
| Abmessung | 157x70x66mm |
| Gewicht | 650g |