

CT-BH24-S400

EAN
4251305300050



| | |
|------------------------|------------------------------------------------|
| | Elektronik |
| Bildsensor | OV4689 |
| Hauptprozessor | Hi3516D |
| Auflösung | 4MP |
| Effektive Auflösung | 2688 x1520 |
| Datenkompression | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
| TV-System | PAL/NTSC |
| Elektr. Verschlusszeit | AUTO: PAL 1/25~1/10000s, NTSC 1/25~1/10000s |
| Signal-Rausch | ≥52dB |
| Abtastung | progressiv |
| Videoausgang | Netzwerk |
| | Objektiv |
| Brennweite | 3,6mm |
| Fokus | fixiert |
| Zoom | fixiert |
| Auflösung | 4MP |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | Nachtsicht |
| Infrarot LED | 14µx18PCS |
| Infrarot Reichweite | 20m |
| Infrarot Umschaltung | automatisch bei <10lx |
| | Netzwerk |
| Netzwerkschnittstelle | RJ45 (10/100 Base-T) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| | ONVIF unterstützt ONVIF 2.4 |
| | P2P ja, unterstützt QR-Code |
| | POE unterstützt IEEE 802.3af |
| | WIFI nein |
| Videoverzögerung | 0,3s (im lokalen Netz) |
| Main Stream | 2560x1440/20fps, 2304x1296/ 30fps, 1920x1080/30fps |
| Sub Stream | 720x480/20fps, 720x480/30fps |
| Tri Stream | 352x288/25fps |
| Internet Browser | Internet Explorer 8-11 |
| Smartphone | iPhone, iPad, Android |

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Kamerafunktionen |
| Darstellung | Farbe/S&W (IR-CUT) |
| Bildeinstellung | Sättigung/Helligkeit/Kontrast/ Schärfe, Spiegel, 3D NR, Weißabgleich, Flimmerregelung |
| Corridor Pattern | ja |
| Entnebeln-Modus | ja |
| ROI | ja |
| BLC | ja |
| HDR | nein |
| WDR | ja |
| Bewegungserkennung | ja |
| Privatzone | 3 programmierbare Zonen |
| Aufnahmemodus | NVR/NAS/CMS/Web |
| Sprachen | Chinesisch (traditionell & vereinfacht), Englisch, Bulgarisch, Polnisch, Farsi, Deutsch, Russisch, Französisch, Koreanisch, Portugiesisch, Japanisch, Türkisch, Spanisch, Hebräisch, Italienisch, Niederländisch |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| | Allgemein |
| Gehäuse | IP66, Metall, Plastik (Halterung) |
| Halterung | ja |
| IR Sperrfilter | ja |
| Betriebstemperatur | -20°C~+60°C, RH95% Max. |
| Lagertemperatur | -20°C~+60°C, RH95% Max. |
| Stromversorgung | DC12V±10%, 900mA |
| Abmessung | 157x70x66mm |
| Gewicht | 650g |