

CT-N8009QW

EAN
4251305300715



System		Bildschirm		Wiedergabe		Allgemein	
Prozessor	ARM Cortex A7 Prozessor	HDMI1	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	Lokale Wiedergabe	1CHx5MP/30fps, 1CHx4MP/30fps, 2CHx3M/30fps, 4CHx1080p/20fps, 4CHx960p/30fps, 4CHx720p/30fps	USB-Schnittstelle	2xUSB 2.0
Betriebssystem	Embedded Linux	HDMI2	nein	Entschlüsselung	4CHx1080p/20fps	RS485	nein
Video		VGA	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	Remote Wiedergabe	ja	Stromversorgung	DC12V/2A
Eingänge	9CH (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc)	Bildschirmunterteilung		Suchmodus	Kanal, Zeit, Datum, Bewegungserkennung	Betriebstemperatur	-10~55°C/10~90%
Ausgänge	1xVGA, 1xHDMI	9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP		Wiedergabefunktionen	Wiedergabe, Pause, Stopp, schnelle Wiedergabe, digitaler Zoom	Abmessung	219x217x40mm
Audio		Digitaler Zoom	ja	Backupmodus	USB/Netzwerk	Gewicht	2kg (ohne Festplatte)
Eingänge	nein	OSD	Kameratitel, Zeit, Aufzeichnung, Bewegungserkennung	Netzwerk		Sprachen	Chinesisch, Englisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Thailändisch, Hebräisch, Arabisch, Bulgarisch, Farsi, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch, Ungarisch, Rumänisch, Koreanisch, Niederländisch, Griechisch
Ausgänge	1xPort RCA (Linear, 1kΩ)	Aufzeichnung		Interface	1xRJ45 (10M/100M Adaptive Ethernet Interface)		
Audiobitrate	64kbps	Videokomprimierung	H.264/H.265	Bandbreite	60MB		
Audiokomprimierung	G711u, G711a, G726	Auflösung	5MP (2592x1944), 4MP(2688x1520), 3MP (2048x1536), 1080p (1920x1080), 960p (1280x960), 720p (1280x720), D1 (720x576/720x480)	Netzwerkprotokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P		
Alarm		Aufzeichnungsrate	PAL: 5MP/9x25fps, 4MP/9x25fps, 3MP/9x25fps, 1080P/9x25fps, 960p/9x25fps, 720p/9x25fps, D1/9x25fps	ONVIF	unterstützt ONVIF 2.4		
Sensoreingang	nein			Internetbrowser	Internet Explorer 8-11		
Ausgang	nein			CMS -Software	Windows 7/8/10		
Bewegungserkennung	9 Kanäle, MD Zonen: 396 (22x18)			P2P	ja		
Auslöser	Aufzeichnung, Email, FTP, Schnappschuss, Buzzer und Bildschirmtipps, Alarmausgang			Smartphone	iPhone, iPad, Android, Android Pad		
Speicher				POE	nein		
Speicherschnittstelle	1xSATA Interface			WIFI	nein		
Speicherkapazität	max. 6TB						
eSATA	nein	Aufzeichnungsmodus	manuell, Timer, Bewegungserkennung				