

CT-POE-S4

EAN
705632368145



	Strom		POE
Versorgungsspannung	Eingang: 180-240V/AC 50-60Hz Ausgang: 48V/DC	Stromversorgung	End-Span (1/2+,3/6-)
Stromverbrauch	100W	Stromverbrauch	af, (jeder Port)
		LED-Statusanzeige	ja
	Netzwerkverbindung		Allgemein
Netzwerkschnittstelle (LAN)	1-4 Ports: 10/100Mbps POE Ethernet Port LAN	Betriebstemperatur	0°C~55°C
Netzwerkschnittstelle (WAN)	WAN Port: 10/100Mbps Ethernet port WAN	Relative Luftfeuchtigkeit	5-95%
Übertragungsstrecke	1-4 Ports: 100m, WAN Port: 100m	Lagertemperatur	-40°C~70°C
Übertragungsmedium	Cat5/5e/6 Standard Netzwerkkabel	Abmessung	165x115x25,5 (mm)
	Netzwerkschaltung	Gehäuse	Plastik
Netzwerkstandard	IEEE802.3/10BASE-T Ethernet, IEEE802.3u/100BASE-TX Ethernet, IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3af	Farbe	Schwarz
Max. Framegröße	1536 Bytes	Gewicht	195g
MAC-Adressenliste	2K	MTBF	>30000h
POE-Standard	IEEE802.3af		